

# MACHINE À CERCLER POUR FEUILLARDS PLASTIQUES



## OR-T 2800

# Pour expéditions de faible ou moyenne quantité de colis

### Machine polyvalente

Hauteur réglable

Tension de feuilard réglable  
de 5–500 N

Pour utilisation avec feuilards  
Polypropylène (PP) de 5–12 mm

Remplacement rapide et facile  
de la bobine

Mobile: La machine trouve sa place  
n'importe où, puisqu'elle est sur  
roulettes et qu'il suffit d'une prise  
électrique monophasée



### Entretien facile et économe en énergie

Le moteur ne tourne que pendant  
l'opération de cerclage



### Utilisation simple et cerclage rapide

Déclenchement du cycle auto-  
matique lors de l'insertion manuelle  
du feuilard



### Utilisation multiple

Regroupage de colis ou cerclage de  
sécurité contre le vol

### Données techniques

#### Machine

Dimension machine  
– Largeur x  
  profondeur           940 x 500 mm  
– Hauteur               700 x 830 mm  
Poids                    68 kg  
Alimentation  
électrique              230 V, 50 Hz  
                              115 V, 60 Hz

Puissance  
consommée             0,35 kW

Tension, réglable  
en continu             5–500 N

Performance par  
minute, jusqu'à       15 cerclages  
Déclenchement       Automatique  
                              lors de l'insertion  
                              manuelle  
                              du feuilard ou  
                              par pédale  
Soudure                Thermo-  
                              soudure

#### Feuilard plastique

Qualité                 Polypropylène  
                              (PP)  
Largeur                5–12 mm  
Épaisseur, à partir de 0,4 mm  
Ø intérieur            200 mm

#### Dimensions min. du colis

Largeur x hauteur,  
env.                    45 x 20 mm